

Информационный лист стиральных машин

Название изготовителя или торговая марка: Bosch					
Адрес изготовителя: «BSH Hausgeräte GmbH», Carl-Wery-Strasse, 34, 81739, Munchen. Германия					
Модель: WLZ24200ME					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг ^{a)}	8,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	46
Индекс энергетической эффективности <i>EEI</i> ^{a)}	52,0		Класс энергетической эффективности ^{a)}	A	
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}	1,031		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «есо 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.	0,473		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды.	42	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}	номинальная загрузка	40	Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}	номинальная загрузка	53
	половинная	27		половинная	53
	четвертная	25		четвертная	53
Скорость отжима, об/мин ^{a)}	номинальная загрузка	1200	Класс эффективности отжима ^{a)}	B	
	половинная	1200			
	четвертная	1200			
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}	номинальная загрузка	3:38	Тип	Отдельно стоящий	
	половинная	2:48			
	четвертная	2:48			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(A) ^{a)}	75		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}	A	
Режим «Выключено», Вт (если применимо)	0,50		Режим ожидания, Вт (если применимо)	0,50	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	-	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемой поставщиком: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки.			НЕТ		
Дополнительная информация:					

Примечание — ^{a)} для программы «есо 40-60»

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40-60» с интервалом 0,5 кг ^(a)	8,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40-60» при номинальной вместимости ($E_{W, full}$)	0,874	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($E_{W, 1/2}$)	0,305	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($E_{W, 1/4}$)	0,170	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40-60» (E_W)	0,473	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле (SCE)	0,909	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности (EEI)	52,0	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости ($W_{W, full}$)	56,9	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($W_{W, 1/2}$)	36,5	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($W_{W, 1/4}$)	30,0	л/цикл
Взвешенный расход воды (W_W)	42	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (t_W)	3:38	ч: мин
Продолжительность программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (t_W)	2:48	ч: мин
Продолжительность программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (t_W)	2:48	ч: мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (T)	40	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (T)	27	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (T)	25	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (S)	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (S)	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (S)	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (D_{full})	53	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($D_{1/2}$)	53	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($D_{1/4}$)	53	%
Взвешенное содержание остаточной влаги (D)	53	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40-60» (фаза отжима)	75	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (P_O) (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{sm}) (если применимо)	0,50	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/нет	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (P_{sm}) (если применимо)	-	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (P_{ds}) (если применимо)	4	Вт