

Информационный лист стиральных машин

Название изготовителя или торговая марка: WHIRLPOOL					
Адрес изготовителя: Via Carlo Pisacane n.1, 20016 Pero (MI), Италия					
Модель: TDLR 6040L EU/N					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг (а)	6,0		Габаритные размеры, см	Высота	90
				Ширина	40
				Глубина	60
Индекс энергетической эффективности <i>EEI</i> (а)	69,0		Класс энергетической эффективности (а)	C	
Показатель эффективности отстирывания (а)	1,031		Эффективность полоскания, г/кг (а)	4,9	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «есо 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.	0,559		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды.	43	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C (а)	номинальная загрузка	41	Взвешенное содержание остаточной влаги, % (а)	номинальная загрузка	62
	половинная	32		половинная	62
	четвертная	23		четвертная	62
Скорость отжима, об/мин (а)	номинальная загрузка	951	Класс эффективности отжима (а)	C	
	половинная	951			
	четвертная	951			
Продолжительность программы, ч:мин (а)	номинальная загрузка	3:15	Тип	Отдельно стоящая	
	половинная	2:35			
	четвертная	2:20			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(А) (а)	78		Класс акустического шума (фаза отжима) (а)	C	
Режим «Выключено», Вт (если применимо)	0,11		Режим ожидания, Вт (если применимо)	0,11	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	-	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемой поставщиком: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки.			НЕТ		
Дополнительная информация:					

Примечание – (а) для программы «есо 40-60»

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40-60» с интервалом 0,5 кг ^(a)	6,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40-60» при номинальной вместимости ($E_{W, full}$)	0,800	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($E_{W, 1/2}$)	0,465	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($E_{W, 1/4}$)	0,228	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40-60» (E_W)	0,559	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле (SCE)	0,81	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности (EEL)	69,0	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости ($W_{W, full}$)	52,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($W_{W, 1/2}$)	40,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($W_{W, 1/4}$)	30,0	л/цикл
Взвешенный расход воды (W_W)	43	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (I_R)	4,9	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_R)	4,9	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_R)	4,9	г/кг
Продолжительность программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (t_W)	3:15	ч: мин
Продолжительность программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (t_W)	2:35	ч: мин
Продолжительность программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (t_W)	2:20	ч: мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (T)	41	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (T)	32	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (T)	23	°С
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (S)	951	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (S)	951	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (S)	951	об/мин
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (D_{full})	62	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($D_{1/2}$)	62	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($D_{1/4}$)	62	%
Взвешенное содержание остаточной влаги (D)	62	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40-60» (фаза отжима)	78	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (P_O) (если применимо)	0,11	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{sm}) (если применимо)	0,11	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (P_{sm}) (если применимо)	-	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (P_{ds}) (если применимо)	4,0	Вт